

Especificações dos produtos

1. Misoprostol CP 200mcg



2. Mifepristone 200mg+ Misoprostol 800mg (Combo pack)



3. Seringas 10ml



Especificação:

- Seringa Luer slip 3 Partes
- Individuais
- Polipropileno/polietileno não tóxico de grau médico, projetado para sua compatibilidade com medicamentos.
- Esterilizado por E.O. Gás
- Não Pirogénico, Hipoalergénico
- Sem látex/PVC

4. Cateter intravenoso 16G/ 18G



Especificação

- Estéril, atóxico, apirogênico e de uso único.
- O cateter é composto por um tubo flexível curto de Etileno Propileno Fluorado (FEP)
- Cânula cônica, radiopaca e resistente à torção.
- Tamanho: 18G.Cor: Verde/ 16G.Cor: Cinza.
- Protetor: Polipropileno.
- Agulha: Aço inoxidável.
- Tampa: Polietileno de Alta Densidade.

5. Avental plastico Reutilizável(PVC)



Especificação:

- Aventais para trabalhos com sangue e gordura
- Material: PVC de qualidade industrial (Impermeável/Lavável)
- 700G
- Protege contra água, produtos químicos, tinta, óleo, gordura e sujeidade.

6. Resguardo impermeável Reutilizável



Especificação:

- Resguardo impermeável
- Tamanho: 1mx1m
- Resistente ao bolor, lavável
- 100% Reutilizável.

7. Espéculos vaginais Collins de inox (L/M/S)



Especificação:

- Aço inox 304
- Alta qualidade
- Autoclavável
- Resistência à corrosão
- Tamanho variado

8. Galocha (Tamanho 40,42)



Especificação:

- Botas de higiene
- Biqueira sem aço
- Combinação de PVC/nitrilo na parte superior e na sola Biqueira sem aço
- Antiderrapante
- Resistente ao sangue, gordura, ácidos e Óleos
- Unisex
- Certificação CE

9. Luvas de procedimento (M/ L)



Especificação:

- Feitas com látex de borracha natural
- Qualidade alta
- Destreza superior
- Não estéril
- Descartável
- Ambidestras

10. Luvas cirúrgicas (M/ L/ S)



Especificação:

- Estéril (duas luvas embrulhadas em fecho estéril)
- Descartáveis
- Feitas de látex de borracha natural.
- Proporcionam uma excelente barreira biológica.
- Ambidestro
- Micro Texturizado

11. Pinça de restos



Especificação:

- Pinça restos Winter
- Reta ou Curva
- Aço inoxidável.
- Reusável
- Autoclavável
- Resistência à corrosão

12. Pinça de colo (POZZI)



Especificação

- Material: Aço inoxidável,
- Resistência à corrosão
- Reusável
- Autoclavável

13. Teste de Gravidez



14. Kit de AMIU



Especificação

- Kit Aspiração Uterina AMIU Plus
- Reutilizável
- AMIU Plus Aspirador Manual Intrauterino possui um cilindro, um êmbolo e duas válvulas;
- Material plástico sem látex com capacidade de sucção igual a 609, 6-660, 4mm Hg e volume de 60ml;
- Fácil de montar e desmontar;
- O aspirador pode ser esterilizado ou Autoclave;
- Kit composto: Aspirador AMIU PLUS e Cânulas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm

15. Economizador de solutos 250ml



Especificação:

- Frasco com esguicho em bico curvo
- Fabricado em polietileno
- Alta qualidade, transparente

16. Estetoscópio riester normal



Especificação:

- Estetoscópio Riester Duplex,
- Auscultação de adultos e crianças.
- Estetoscópio que oferece um desempenho acústico excelente, de alta precisão projetado para auscultação de sons de baixa e alta frequência
- Peça do peito em alumínio.
- Membrana especial para audição com Ø 48 milímetros, com aros que protegem do frio, lisa e macia para melhor adaptação na pele.
- Comprimento total: 77 centímetros.

17. Esfigmomanómetro de mercúrio portatil



Especificação:

- Tubo de vidro: 3,0 mm (+/-0,2 mm).
- Âmbito de medição: 0-300 mmHg.
- Precisão: +/-3mmHg.
- Sub-divisão: 2mmHg.
- Caixa em liga de alumínio.
- Punho normal de algodão/PVC.
- Bolbo de látex normal.
- Válvulas padrão.
- Bexiga de 2 tubos de tamanho adulto.
- Tubo de látex com conector.
- A caixa de fundição de ferro deve ser resistente, com uma ligação estanque de cada peça.
- O vidro deve ser límpido, transparente e sem defeitos evidentes.
- É adoptada uma graduação: mmHg, o mínimo para a leitura é de 2mmHg.
- O topo do poste de mercúrio deve estar próximo da posição zero quando o interior do recipiente de mercúrio é arejado.
- A diferença de resultados de medição permitida é de $\pm 3,75$ mmHg.

18. Panela de esterilização



Especificação:

- Altamente fiável e durável
- Sistemas de autobloqueio, proporciona uma força extra para um desempenho duradouro.
- Resistência à corrosão
- Material Aço inoxidável

19. Bandeja para instrumento (Mesa Mayo)



Especificação:

- Fabricado em aço macio, tubo redondo de 25mm (revestido a epóxi) ou aço inoxidável
- Tubo vertical de 32mm
- A haste de extensão é de 16mm s/s que se encaixa no tubo de 32mm
- O suporte do tabuleiro é uma barra redonda de 10mm s/s, soldada à haste de extensão
- A haste de extensão varia de 800mm e 1300mm, é ajustável através de um parafuso de fixação
- Base montada em quatro rodízios giratórios de 50 mm
- Tamanho do tabuleiro s/s: 350mm x 450mm ou 580mm x 390 mm,
- Tamanho A 800x L460 x L550

20. Termômetro de mercúrio



Especificação:

- Termômetro preciso e sensível, estreito onde o nível de mercúrio sobe muito rápido. Possui coluna e Bulbo de Mercúrio.
- Escala de fácil leitura, de grande precisão e durabilidade.
- De vidro com enchimento ecológico, sem mercúrio (Hg).
- Temp. Máxima: 42°C/108°F – Temp. Mínima: 35°C/94°F.
- Comprimento: 12cm.

21. Relógio de parede analógico



Especificação:

- Relógio de parede
- Cor: Preto
- Material: Plástico
- Tamanho: 25cm (diâmetro)

22. Caixa de instrumentos



Especificação

- Aço inox
- Alta qualidade
- Autoclavável
- Resistência à corrosão

23. Candeeiros para Observação ginecológica



Especificação:

- Lâmpada de exame LED
- Bateria UJP traseira
- Pega alargada para facilitar a posição da luz
- Iluminação (Lux) 30.000/0,5m; 5.000/1m
- Temperatura de cor (k) 4800±200
- Diâmetro da cabeça da lâmpada (mm) 500
- Potência nominal da lâmpada (V/W) 3,3/3
- Tensão de alimentação (V/Hz) AC220/50
- Índice de redução de cor (Ra) 88
- Profundidade de iluminação (mm) ≥ 600
- Irradiância total (W/m²) 547
- Movel com 5 rodízios

24. Biombo de 4 corpos



Especificação:

- Fabricado com tubos de aço macio de 19 mm e 25 mm
- Cada painel é montado em 2 rodízios giratórios de 50 mm
- Revestido a pó epóxi
- O carril da cortina é uma barra galvanizada de 5mm, encaixa se no tubo de 19mm
- Os painéis são unidos com 2 dobradiças
- Tamanho por painel 1600mm x 620mm
- Tela de PVC, impermeável

25. Cacifos metálicos para material c/ duas portas e vidro



Especificação:

- Tamanho: H1850 * W900 * D400mm
- 2 Portas de vidro e 4 Prateleiras Internas.
- Construído em chapa de aço metálica, Anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.
- Prateleira amovível
- Puxador na parte externa e fecho com chave central

26. Marqueza ginecológica parte traseira napa ou metálica



Especificação:

- 3 Secções independentes com posição Trendelenburg.
- Espaldar e suporte de pernas de alta qualidade, reguláveis em altura e desmontável
- Estofa em material lavável
- Fornecida com bacia
- Medidas: 180 × 55 × h 80 cm

27. Baldes para descontaminação de material (20/30L)



Especificação:

- Fabricado Em Plástico Super Resistente
- Com Alças Metálicas

28. Tigela para armazenamento de material (Cânulas e AMIU)



Especificação:

- Fabricado Em Plástico, Super Resistente
Com fecho na lateral
- Retangular e transparente